

Nettoyage et entretien de plans de travail en composite

Chère cliente, Cher client,

Vous avez opté pour un matériau exclusif de qualité supérieure. Il est fabriqué à partir de sable silicieux et de résine synthétique et est donc extrêmement dense et résistant.

Afin de faciliter l'entretien, la surface du plan a été traitée en usine avec un produit Lithofin.

Cette imprégnation sans risque pour la santé après séchage offre une excellente protection de base, mais il est néanmoins conseillé de la rafraîchir de temps en temps afin de garantir son efficacité.

Ce set d'entretien contient tous les produits nécessaires. Car seul un traitement correct dès le début protège l'aspect de ce beau matériau et vous permet d'en profiter durant de longues années.

Votre équipe de cuisinistes

Nettoyage et entretien réguliers

Le nettoyage quotidien durant et après avoir cuisiné et préparé à manger est facile à réaliser grâce à Lithofin MN Easy-Clean. Ce produit élimine facilement et sans laisser de traces les incrustations huileuses et graisseuses.



Conseil : Ne laissez pas longtemps les graisses et les huiles sur la surface, elles pourraient devenir poisseuses et donc difficiles à éliminer. Une fois la préparation du repas terminée, il est donc conseillé de nettoyer l'ensemble du plan de travail ainsi que la paroi derrière les plaques de cuisson tels que décrit ci-dessus.

Les jus colorants (betterave, raisins, baies, etc.) et les substances acides doivent toujours être essuyés le plus rapidement possible.

La stagnation prolongée d'eau sur le plan de travail rend la surface plus foncée, mais cet effet disparaît rapidement et totalement lorsque le plan est à nouveau sec.

L'eau courante dure entraîne des dépôts calcaires qui peuvent laisser des traces. Dans ce cas, un nettoyage occasionnel avec Lithofin KF Nettoyant Sanitaire peut être utile.

Élimination de saletés tenaces

Vous pouvez éliminer les traces de feutres, de vernis, de crayons gras, de peinture, etc. avec le nettoyant Lithofin MN Multi-Nettoyant ou le produit Lithofin Lösefix.

Éliminer précautionneusement les traces de métal laissées par les casseroles ou les couteaux avec un produit à récuper.

Remarque : Les nettoyants multi-usage ou les savons noirs fortement dégraissants usent la pierre, laissent des résidus ou salissent plus rapidement la pierre. Les poudres et les éponges à récuper, etc. peuvent rendre la surface mate.

Conseil : Testez toujours le produit/ le procédé de nettoyage à un endroit discret afin de voir s'il apporte l'effet désiré.

Rafraîchissement de l'effet de protection

Afin de préserver un effet de protection optimal, il est conseillé de traiter régulièrement la surface avec le produit Lithofin MN Refresh. Ce produit protège contre les taches et facilite l'entretien des surfaces. Lithofin MN Refresh a été spécialement développé pour les composites, il sèche rapidement, il est facile à utiliser et son parfum est agréable. Nous conseillons de l'appliquer une fois par mois.

1. Nettoyage avec Lithofin MN Multi-Nettoyant

Appliquez quelques gouttes sur la surface et répartissez-les à l'aide d'une lavette humide. Après 10 minutes de pose, essuyez la surface et rincez les restes de nettoyant avec de l'eau claire et frottez pour sécher.



2. Traitement avec Lithofin MN Refresh

Appliquez une petite quantité sur la première partie de la surface soigneusement séchée. Frottez immédiatement avec un chiffon propre et sec jusqu'à ce que la surface soit sèche ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de trace visible. Ensuite, traiter la partie suivante.



Les surfaces peuvent être réutilisées immédiatement après le traitement.

Les produits susmentionnés ne présentent aucun risque pour la santé après séchage, même lorsqu'ils sont utilisés sur des plans de travail. C'est ce que confirment les rapports d'analyse d'un institut indépendant.

Conseils techniques :

**Belgique : 0800 90 092 | France: 04 79 25 04 80
Suisse : 056 2 03 18 50**

Ces informations sont données sans engagement. Les produits doivent être adaptés aux conditions locales d'utilisation. Les modes d'emploi doivent être scrupuleusement suivis. En cas de manque d'expérience ou de doute, tester le produit sur une zone discrète de la surface.