

GRUNDIERUNGEN

CERMIFILM**HAFTGRUNDIERUNG FÜR SAUGENDE UNTERGRÜNDE****FÜR NEUBAU UND RENOVATIONEN**

- Reguliert die Porosität und verhindert Blasenbildungen
- Verbessert die Haftung der Klebemörtel
- Auf Wasserbasis
- Lösungsmittelfrei
- Gebrauchsfertig

**VERBRAUCH**Ca. 0.150 Liter/m²**VORTEIL**Verbessert die Haftung der Mörtel.
Lösungsmittelfrei.**HINWEIS**

Verbunden mit Abdichtungssystem CERMIPROOF ST.

**ZUSAMMENSETZUNG:**


Wässrige Emulsion von Kunstharz Mischpolymeren.

*Eimer von 1, 2, 5, und 30 Liter**Jeder Eimer ist mit einem leicht identifizierbaren Herstellungscodex versehen.**Haltbarkeit: 12 Monaten im Originalgebinde, im geschlossenen Gebinde und vor Sonne und Frost geschützt.***PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

- Dichte.....1.04
- Farbe.....Orange



Kontrolle des Untergrunds



Verarbeitungstemperatur

**ANWENDUNGSBEREICHE**

CERMIFILM wird als Haftvoranstrich für folgende Untergründe und Baustoffe verwendet:

- Beton
- Zementestriche und Zementputze
- Verschiedene Kalkuntergründe (Putze, Fliesen)
- Gipskartonplatten oder ähnliches
- Gasbeton
- Anhydritestrich
- Verbundabdichtung mit CERMICRYL und CERMIPROOF ST
- Vor dem Auftragen des Bodenputzes, des Klebemörtels oder der Abdichtung

VERARBEITUNG

- Die Grundierung CERMIFILM mit einer Rolle auf den trockenen und staubfreien Untergrund in einer Schicht im Kreuzverfahren auftragen.
- Je nach Luftfeuchtigkeit, mindestens 2 bis 3 Stunden trocknen lassen. Muss durchsichtig und trocken sein.

WICHTIG

- Kein Wasser zufügen
- Nicht auf gefrorenem Untergrund anwenden.
- Werkzeuge mit Wasser reinigen



Gebrauchsfertig



Mit einer Rolle auftragen



CERMIX
SMART BUILDING SOLUTIONS

(1) Information zur Emissionsmenge in Innenräumen von flüchtigen Substanzen mit Toxizitätsrisiko durch Einatmen, auf einer Skala von A+ (schwache Emissionen) bis C (starke Emissionen).

Bitte systematisch die technischen Merkblätter und die Sicherheitsblätter befolgen, abrufbar auf unserer Webseite www.cermix.ch