

## GRUNDIERUNGEN

**CERMIPRIM RAPID****HAFTGRUNDIERUNG SCHNELLTROCKNEND FÜR NICHT SAUGENDE UNTERGRÜNDE****REPARATUR VON UNTERGRÜNDE**

- Verbessert die Haftung von Nachfolgeschichten, dank beigemischtem Quarzsand
- Erstellt die Haftung auf schwierigen Untergründen
- Gebrauchsfertig
- Lösungsmittelfrei
- Einfache und schnelle Anwendung
- Schnelltrocknend (ca. 30 Minuten)



Eimer von 8 und 15 kg

Jeder Eimer ist mit einem leicht identifizierbaren Herstellungscodesehen.

Haltbarkeit: 12 Monaten im Originalgebinde, im geschlossenen Gebinde und vor Sonne und Frost geschützt.

**VERBRAUCH**

Ca. 200 g/m<sup>2</sup> je nach Art der Oberflächenbeschaffenheit des Untergrunds.

**VORTEIL**

Anwendung als Sandersatz auf Kunstharz-Sperren gegen aufsteigende Feuchtigkeit.

**HINWEIS**

Ideal auf nicht saugenden und dichten Untergründen.

**ZUSAMMENSETZUNG:**


Wasserhaltige Emulsion aus künstlichen Polymeren, Karbon- und quarzsandhaltige Füllstoffe, spezifische Bindemittel.

**VERARBEITUNGSMERKMALE**

- Begehbar nach.....30 Minuten\*
- Dichte.....1.5
- Farbe.....Sandbeige



Kontrolle des Untergrunds



Verarbeitungs-Temperatur



Begehbar : 30 Minuten

\*Bei 20°. Bei höheren Temperaturen müssen diese Werte gesenkt und bei tieferen erhöht werden

**ANWENDUNGSBEREICHE****AUF DICHTEN UND SPEZIELLEN UNTEGRÜNDE**

- Alter keramischer Belag, Naturstein, alte feste thermoplastische Beläge, Polyester-Beläge, Bodenanstrieche oder vorgängig abgeschliffene gegossene Kunstharzböden, Holzplatten, Parkett, sandgestrahlter Asphalt Estrich, Zementuntergründe mit festhaftenden Klebstoff Resten.
- Holzuntergrund : Zur Ausführung kleiner Arbeiten (Badewannen Verkleidung, Verschalung von Rohrleitungen)

ERSETZT DAS ABSANDEN DER SPERRE GEGEN AUFSTIEGENDE FEUCHTIGKEIT, IN VERBINDUNG MIT CERMIBLOC

## VERARBEITUNG

### UNTERGRUNDZUSTAND

- Diese müssen gesund, kohäsiv, sauber, trocken, entstaubt, entfettet und frei von Unterhaltsprodukten und Wachs sein.
- Mischtemperatur (Umgebung, Untergrund, Produkt) : von 5 bis 35°C.

### ANWENDUNG DER HAFTGRUNDIERUNG

- Fortlaufend und regelmässig in dünner Schicht mittels Rolle oder flacher Bürste auftragen.
- Je nach Umgebungsbedingungen und Untergrundart ca. 30 Minuten trocknen lassen.

### ANWENDUNG ALS SPERRE GEGEN AUFSTIEGENDE FEUCHTIGKEIT

- Bei Anwendung des CERMIBLOC Verfahrens, erfolgt die zweite CERMIBLOC Schicht ohne Quarzsand. Nach einer Trockenzeit von 24 Stunden kann CERMIPRIM RAPID aufgetragen werden.
- Je nach Umgebungsbedingungen ca. 30 Minuten trocknen lassen.

Bitte unbedingt die technischen Merkblätter der Grundierungsprodukte zur Untergrundvorbereitung einhalten

### ÜBERZUG

Die Ausgleichsmasse oder der Mörtel muss nach ca. 30 Minuten, spätestens aber innerhalb 24 Stunden aufgetragen werden, ohne dass der Raum während dieser Zeit begangen wird.

### EMPFEHLUNGEN

- Sofort nach Gebrauch, Reinigung der Werkzeuge mit Wasser.
- Um eine Verschmutzung des CERMIPRIM RAPID zu vermeiden, ist das Begehen des Untergrundes vor der Mörtel-anbringung zu verbieten.
- Nicht verdünnen
- Vor Anwendung erneut homogenisieren

