VELUX®

RFL
Stores rideaux manuels

CARACTÉRISTIQUES

Pick&Click!®

- Réglage de la lumière
- Protection des regards indiscrets

TYPES DE FENÊTRE DE TOIT

- GGL / GGU / GPL / GPU / GHL / GDL / VFE / VIU / GIL / GIU / GEL / VE-A/B/C

DOMAINES D'APPLICATION

- Nouvelle construction et rénovation/remplacement de fenêtre
- Montage ultérieur sur des fenêtres de toit déjà existantes
- Hauteur de montage conseillée < 2,00 m (bord supérieur de la fenêtre de toit)

FONCTION ET MONTAGE

Le store rideau est facilement réglable en continu à l'aide d'une tringle. Les profilés étroits, de largeur 25 mm de côté comme en haut, ainsi que les profilés d'angle coupés à onglet représentent le design unique Slimline pour les stores VELUX, qui permet plus d'entrée de lumière lorsque le store est entré. Le système Pick&Click® breveté permet un montage rapide et simple sur les fenêtres de toit VELUX. Le store est cliqué dans les fixations pré-montées de la fenêtre et les deux mains sont ainsi libres pour poursuivre le montage.

COMMANDE

- Maniement manuel par tringle
- Pour les stores rideaux montés au-delà de 2 m de hauteur, la tringle de commande ZXT 200 est nécessaire en combinaison avec l'anneau l'adaption ZED 300S.

MATÉRIEL

- Divers dessins et couleurs
- Tissu polyester imprégné et translucide
- Tablier, rails de guidage et poignée en aluminium anodisé
- Capuchons en PVC
- Cordons de guidage en polyester

COMBINAISONS

- Combinaison possible avec une protection extérieure contre la chaleur et la moustiquaire ZIL

VALEURS CARACTÉRISTIQUES

Execution vitrage isolant Thermo 1 --60

- Valeur g — réduction à 0.27 à 0.21 (dépend au tissu)

Execution vitrage isolant Thermo 2 --66 / Thermo 2 Plus --86

- Valeur g — réduction à 0.45 à 0.38 (dépend au tissu)